

OnRide 2420 2x750W



Partie Cycle :

Cadre: Aluminium 6061 T4/T6 Double butted

Fourche: RST ressort/huile 110mm de débattement

Couleur cadre: peinture laquée Gris

Amortisseur: Air/huile 190x51.

Roue AV: 24" Jante FAT, 36 rayons inox, pneu 24x 4" crampon

Roue AR: 20" Jante FAT, 36 rayons inox, pneu 20x 4" crampon

Frein AV/AR: Hydraulique disque 180mmAV-AR

Guidon : Alu anodisé, Noir Diamètre 31,4 rise 145

Grip : Poignée double Lock-on

Potence : Aluminium forgé 31,8 , Anodisé noire angle 17°

Jeu direction : semi-intégré, 1,1/8"~1.5" TAPPER HEAD Anodisé Noir

Béquille Inclue

Poids complet: NC

Partie électrique :

Moteurs 2x750W nominal Brushless 48V (1060W en crête)

Contrôleur **Fabriqués en France** 22A

Connectiques Moteur, contrôleur, display, étanches.

Poignée accélératrice par une seule gâchette

Display ou écran de contrôle digital couleur avec :

- 5 modes de puissance (possibilité de bloquer la vitesse maxi)
- 1 mode 6km/h (zone piétonne et trottoir)
- Affichage vitesse instantanée et moyenne
- Kilométrage réalisé ou cumulé
- Niveau charge de la batterie

Batterie lithium Manganèse cellule Samsung ou Lg 48V 25ah 600 à 800 recharges complètes **Fabrication Française**

Globe.3t

Chargeur 4A possibilité d'avoir en option un chargeur ou 9A (2h45 de charge)

Produit conforme au décret des EPDM modifiant le code de la route sur l'usage des trottinettes électriques, limité à 25km/h, hors longueur, supérieur à 1m65.



CEM

EN 61000-6-3 : 2007/A1 :2011

EN 61000-6-1 : 2007

EN 62311 : 2008

RoHS

2011/65/EU

Prix Publique : 5 370€TTC

Autonomie : 50 à 60km

Dimensions:

Longueur	haut. guidon	Garde/sol	diam roue	larg. pneu	larg.cintre	larg. repose pied
1900	1160	165	650	90	780	250

Version cytradine :



Globe.3t

6B ZA du GUILLORON 42520. MACLAS. Tél. 06.50.20.06.37. Mail. Didier.panel@globe3t.com. Web. www.globe3t.com.
S.A.R.L au capital de 33680€ N° de SIREN: 519.350.805 naf : 2910ZB TVA : FR 15519350805